

# SCEAT

S.R.L.



STUFA A PELLETS AMBRA AIR CERAMICHE SCEAT

DESCRIZIONE	8 kW	12 kW
DIMENSIONI ESTERNE (LxAxP) Outer dimension	557x971x532	557x971x532
POTENZA MAX FOCOLARE KW Heater power input [kW]	7,9	12,5
POTENZA NOMINALE RESA Nominal heat power (nom. /rid.) [kW]	7,1 / 3,9	10,1 / 3,9
CONSUMO MIN/MAX PELLETT Consumption min/max pellet [Kg/h]	0,7 / 1,6	0,7 / 2,6
CAPACITÀ SERBATOIO   Tank capacity [Kg]	24	24
RENDIMENTO POT. NOMINALE ALLA POTENZA nom. / rid. Nominal efficiency to the nominal reducing power [%]	90,1 / 95,2	81 / 95,2
EMISSIONI CO, ALLA POTENZA NOM. / RID. Mean content of CO to the nominal reducing power (ppm al 13% di O)	148 / 333	120 / 333
USCITA FUMI   Fume outlet (ø mm)	80	80
VOLUME RISCALDABILE   Heateble volume [m³]	200	270
PESO   Weight [kg]	110	110



Prodotti verificati ed approvati secondo quanto previsto dalla direttiva materiali da costruzione CPD 89/106/CEE\* presso KIWA ITALIA Spa. Le stufe mod. AMBRA AIR sono conformi alla norma Europea EN 14785:2006.

Products tested and approved as required by Directive construction materials CPD 89/106/CEE to the Kiwa Italia Spa Laboratory. The stove Mod. AMBRA AIR are conform to European standard EN 14785:2006.

ROSSO RUBINO	AZZURRO CIELO	BIANCA
BEIGE	GIALLO ANANAS	ROSA SALMONE



# SCEAT

S.R.L.



STUFA A PELLETS AMBRA HYDRO SCEAT

DESCRIZIONE	18 kW	24 kW
DIMENSIONI ESTERNE (L x A x P) Outer dimension	620x1207x620	620x1207x620
POTENZA MAX FOCOLARE KW Heater power input [kW]	17,8	24
POTENZA NOMINALE RESA Nominal heat power [nom. /rid.] [kW]	16 / 8,2	21,2 / 8,2
POTENZA RESA ALL'ACQUA Water power [nom. /rid.] [kW]	13,5 / 6,9	18,4/6,9
POTENZA RESA ALLO SPAZIO Space power [nom. /rid.] kW	2,5 / 1,2	2,8 / 1,2
CONSUMO MIN/MAX PELLETT Consumption min/max pellet [Kg/h]	1 / 3,7	1 / 4,9
CAPACITÀ SERBATOIO   Tank capacity [Kg]	32	32
RENDIMENTO POT. NOMINALE ALLA POTENZA nom. / rid. Nominal efficiency to the nominal reducing power [%]	89,6 / 94,8	88,8 / 94,8
EMISSIONI CO, ALLA POTENZA NOM. / RID. Mean content of CO to the nominal reducing power [ppm al 13% di O]	349 / 452	242 / 452
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO Max operating pressure [bar]	2,0	2,0
USCITA FUMI   Fume outlet (ø mm)	80	80
VOLUME RISCALDABILE   Heateble volume [m <sup>3</sup> ]	350	500
CONTENUTO D'ACQUA   Water content [l]	29	29
ATTACCHI MANDATA E RITORNO   Feed to heating system	¾"	¾"
PESO   Weight [kg]	200	200

- Kit di produzione acqua calda sanitaria cod. 0153SIST/P.  
kit production of hot water  
Cod. 0153 SIST/P.



Prodotti verificati ed approvati secondo quanto previsto dalla direttiva materiali da costruzione CPD 89/106/CEE" presso KIWA ITALIA Spa. Le termostufe mod. AMBRA HYDRO sono conformi alla norma Europea EN 14785:2006.  
Products tested and approved as required by Directive construction materials CPD 89/106/CEE to the Kiwa Italia Spa Laboratory. The thermostove Mod. AMBRA HYDRO are conform to European standard EN 14785:2006.

ROSSO RUBINO	AZZURRO CIELO	BIANCA
BEIGE	GIALLO ANANAS	ROSA SALMONE

